Sistelectric

Sistelectric ED

(*) Clasificación 4321-2254-4211, en cumplimiento con las Normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. Para construcciones tradicionales y en seco de hasta 25 metros de altura.

Es ideal para instalaciones de embutir con **gran exigencia***a la compresión

Usá **ED** en tus instalaciones embutidas reforzadas en viviendas y comercios

Los tubos **ED** han sido desarrollados para ser embutidos en paredes y losas que requieren mayor exigencia a la compresión. Para instalaciones de viviendas unifamiliares, en edificios de hasta 25 metros de altura y en comercios. Utilizá **ED** siempre que instales en losas que requieran mayor resistencia a la compresión.

Clasificación 4321-2254-4211

Clasificación 4321 según IRAM 62386-1		
1250N	4	Resistencia a la compresión 1250 N (125 kg).
	3	Resistencia al impacto mayor a masa de 2 kg. desde una altura de 100 mm.
	2	Temperatura de servicio mínima -5º C
	1	Temperatura de servicio máxima 60ºC

Medidas

Código	Descripción
TR16ED	Tubo rígido ED Ø 16mm
TR20ED	Tubo rígido ED Ø 20mm
TR22ED	Tubo rígido ED Ø 22mm
TR25ED	Tubo rígido ED Ø 25mm
TR32ED	Tubo rígido ED Ø 32mm
TR40ED	Tubo rígido ED Ø 40mm
TR50ED	Tubo rígido ED Ø 50mm

Normas utilizadas para su construcción y control

IRAM 62386-1, IRAM 62386-21

Detalles constructivos

- Clasificación 4321-2254-4211, por aplicación de las normas citadas.
- Rigidez dieléctrica ensayada a 2000V durante 15 minutos corriente <100 mA.
- Resistencia de aislación a 500 Vcc > 100 MΩ..
- Presentación: tubos rígidos de 3 mts. largo.
- Color: Gris RAL 7035 con marcación azul.

Utilizalos con los Accesorios Sistelectric estándar (Libres de halógenos y resistencia 44)

Aplicación:

Desarrollado para ser utilizados en construcción tradicional y en seco.

Están indicados para ser utilizados, embutidos en paredes y losas reforzadas en instalaciones domiciliarias en viviendas unifamiliares, en edificios menores a 25 metros y en pequeños comercios.